

setta[®] HIGH SOLID

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta High Solid ist eine festkörperreiche Holzlasur auf Basis von High-Solid-Alkydharzen in aromatenfreien Lösemitteln.

EIGENSCHAFTEN:

Hoher Festkörpergehalt (ca.66 Gew.%) durch die neuartige High-Solid-Alkydharz-Technologie. Diese neue Harztechnologie und der geringe Lösemittelanteil ergeben bei nur 2 Anstrichen eine vergleichbare Trockenschichtstärke wie sie sonst nur mit konventionellen 3-Schicht-Systemen erzielt wird. Hohe Tiefenwirkung, atmungsaktiv, langfristiger UV- und Feuchtigkeitsschutz. Sowohl auf stehenden als auch auf liegenden Flächen leicht zu verarbeiten. Einfach in der Nachpflege

ANWENDUNG:

Für lasierende Anstriche auf Holz im Freien ohne ständigen Erd- und Wasserkontakt, wie z.B. Fenster, Außentüren, Garagentore, Außenverschalungen einschließlich Unterkonstruktionen, Pergolen, Zäune, usw.

GEBINDE:

0,75 L, 2,5 L, 5 L

FARBTÖNE:

KIEFER, EICHE, EICHE DUNKEL, LÄRCHE, NUSSBAUM, KALKWEIß

VERARBEITUNG:

Allgemeines:

setta High Solid vor der Verarbeitung gut aufrühren

Auftragsverfahren:

Streichen

Besondere Verarbeitungshinweise und empfohlene Anstrichaufbauten:

Bewitterte Hirnholzflächen sowie die unteren Enden von Hölzern mehrmals satt einstreichen, um die Wasseraufnahme soweit wie möglich zu vermindern.

Die einzelnen Farbtöne kommen je nach Holzart und Abwitterungsgrad (vergraute Holzoberflächen) unterschiedlich zur Geltung. Probeanstrich zur Prüfung der Farbwirkung anlegen. Stark bewitterte Holzflächen regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachbehandeln.

VERDÜNNUNG:

setta High Solid ist gebrauchsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

WERKZEUG:

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Testbenzin. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

GEFSTOFFV:

VBF:

A III

GISBAU-CODE:



Festkörperreiche Holzlasur auf Basis von High-Solid-Alkydharzen in aromatenfreien Lösemitteln

BESONDERE HINWEISE:

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere die für den Arbeits- und Umweltschutz geltenden Vorschriften (z.B. Gefahrstoffverordnung, Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge) und das Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Das „Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln“ der Deutschen Bauchemie e.V. gibt zusammenfassende Hinweise. Nur im Außenbereich anwenden. Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommt, nicht mit Holzschutzmitteln behandeln. Bei der Verarbeitung Gesicht, Hände, und Augen durch Tragen einer Schutzausrüstung schützen. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen. Die Verarbeitung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet.

setta High Solid ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Pflanzen nicht benetzen oder in Kontakt mit frisch imprägniertem Holz bringen. Für Bienenhäuser nicht geeignet. Das Mittel nicht auf die Haut oder in die Augen gelangen lassen. Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände gründlich mit Wasser zu waschen bzw. mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu säubern.

Abfallverzeichnisverordnung:

030202 (chlororganische Holzschutzmittel). Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle) Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2I wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999)

Produkt-Code Farben und Lacke: HSM-LV 20

ADR/RID: entfällt

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Strasse 1
D-40724 Hilden
Telefon: +49 (0) 21 03/89 07-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

